



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Baustrahler Value Schwarz 30W 3000lm - 865 Tageslichtweiß | IP54 - Akku - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256604                           |
| EAN                                     | 4058075831155                    |
| Marke                                   | Ledvance                         |
| Herstellername                          | WORKLIGHTS VALUE BATTERY 30W 865 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 15000                            |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 30                          |
| Ersetzt (Watt)               | 60                          |
| Lampen Spannung (V)          | 5                           |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3000                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                         |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 115             |
| Leistungsfaktor       | >0.99           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Befestigung        | Tragbar                                 |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                             |
| IP-Schutzklasse    | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule                          |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                 |
| Gehäuse            | Aluminium                               |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                    |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 219 |
|-------------|-----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

