



**Technische Daten Ledvance Bulkhead  
Rund Not UV-Resistant Weiß 12W  
1230lm - 840 Kaltweiß | IP65**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 254856                              |
| EAN                                     | 4099854286346                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellernamen                         | BLKH RD EL 250 P 12W MS 840 WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 97000                               |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 1x18                        |
| Watt                         | 12                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1230                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 102                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Optikabdeckung  | Opal         |
| Leistungsfaktor | >0.80        |
| Produkttyp      | LED Bulkhead |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Wandmontage                   |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]          |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule               |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +35°C                 |
| Sockelfarbe        | Weiß                          |
| Gehäuse            | UV-resistent                  |
| Notfallbeleuchtung | Notbeleuchtung                |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 262 |
| Höhe (mm)        | 73  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

